



EURO-TIEGEL I

VIELSEITIGKEIT FÜR DIE PRAXIS

Das gebrauchsfertige Tiegel-Komplettsystem Euro-Tiegel I ermöglicht ein schnelles und flexibles Arbeiten. Es gewährleistet höchste Prozesssicherheit und dient damit der Qualität im Gleis. Der Euro-Tiegel I besteht aus einem Blecheimer mit feuerfestem Tiegelfutter und automatisch öffnendem Verschluss – weitere Umverpackungen fallen nicht an. Der werkseitig mit der Thermit®-Portion befüllte Euro-Tiegel ist die sicherste Version und kommt daher weltweit am häufigsten zum Einsatz. Ein dicht schließender Deckel verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN

Verwendung für	Vignol-, Rillen-, Kran- und Stromschienen
Schweißverfahren	Alle Original Thermit®-Schweißverfahren
Lückenweite	Standardlücken, weite Lücken
Tiegelvarianten	Befüllt, unbefüllt

VORTEILE

- Tiegelfutter und Thermit®-Portion sind vor Nässe zuverlässig geschützt
- Geringes Gewicht und einfache Handhabung, dadurch Optimierung der Arbeitsabläufe
- Keine weiteren Vorbereitungen wie bei anderen Tiegelsystemen notwendig, so dass potenzielle Fehlerquellen reduziert werden
- Tiegel kann nach erfolgter Schweißung für die Entsorgung der Schweißrückstände genutzt werden

ZUSATZGERÄTE

- Filteraufsatz E für befüllten und unbefüllten Euro-Tiegel I
- Tiegelöffner in Kombination mit Brechstange
- Abhebgabel

BEFÜLLT



UNBEFÜLLT



**UNBEFÜLLT, HOHE
AUSFÜHRUNG, L50**



**UNBEFÜLLT, HOHE
AUSFÜHRUNG, L75**

